

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 603CPR2013-07-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Fasādes smalkā nobeiguma špaktele CC

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

cc

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Špaktele minerālām virsmām, iekšdarbiem vai ārdarbiem

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

SIA "SAKRET"

„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): nav piemērojams
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: nav piemērojams
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: nav piemērojams
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: nav piemērojams
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība pēc 1 diennakts:	$\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Lieces stiprība pēc 1 diennakts:	$\geq 1,3 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Gaisa saturs:	$\geq 5,2 \%$	EN 1015-7
Ugunsdrošības klase:	A1(nedegošs)	EN 13501-1
Bīstamās vielas:	sk.DDL	

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA "SAKRET"
Galvenais tehnologs
Iveta Laumane

Izsniegšanas vieta, datums:



Rumbula, 2015/09/15