



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115 _ RED_GKF_15_21.01.2013

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

EN 520 – DF

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Knauf RED DF- EN 520, ražošanas datums un laiks

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Ģipškartona plāksne sausajai būvei

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

SIA Knauf

Daugavas iela 4, Saurieši,

Stopiņu nov., LV 2118 Latvija E-Mail info@knauf.lv

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

4 sistēma

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Ražotāja veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole

8. Nav saistošs.

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturība – R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009
Izturība cirpē - ↑↓	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Ūdens tvaika caurlaidība - μ	10/4 EN ISO 10456	EN 520:2004+A1:2009
Siltumvadītspēja - λ	0,25 W/(m·K) EN ISO 10456	EN 520:2004+A1:2009
Izturība liecē (garenvirzienā) - F	≥ 650 N	EN 520:2004+A1:2009
Bīstamās sastāvdaļas		Skatīt materiāla DDL
Skaņas izolācija - R		
Triecienizturība - → I	Skatīt ražotāja dokumentāciju.	EN 520:2004+A1:2009
Skaņas absorbcija - α		

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpašā tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4 punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Visvaldis Ločmelis Kvalitātes vadītājs

Saurieši 21.01.2013. gads



SIA Knauf

Daugavas iela 4. Saurieši, Stopiņu nov., LV 2118, Latvija.

06

Nr. 0115 _ RED_GKF_15_21.01.2013

EN 520:2004+A1:2009

DF – 15 – EN 520

Ģipškartona plāksne sausajai būvei

Ugunsizturība – R2F	A2-s1,d0 (B)
Izturība cirpē - ↑↓	NPD
Ūdens tvaika caurlaidība - μ	10/4 (EN ISO 10456)
Siltumvadītspēja - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)
Lieces izturība – F	≥ 650 N
Bīstamās sastāvdaļas	skatīt materiāla DDL

Skaņas izolācija - R

Skaņas absorbcija - α

Triecienizturība - \rightarrow I

Skatīt ražotāja dokumentāciju.