

## Hidroizolācijas lente „HIDRO TAPE”

### **Lietojums:**

Hidroizolācijas lente "HIDRO TAPE" paredzēta visu iespējamo deformāciju (plaisu, nobīžu, rukuma) vietu papildus aizsardzībai pret nelielām deformācijām un mehāniskai pastiprināšanai (grīdas un sienas savienojuma vietās, telpu iekšējos un ārējos stūros, temperatūras šuvēm, cauruļu pārejas vietās, ūdens noteces trāpu, būvmateriālu salaidumu savienojumos u.c.) un hidroizolācijas šķidro membrānu ieklājumu gan plakānu, gan telpisku virsmu stiegrošanai.

### **Galvenās īpašības:**

- Elastīga
- Ilgizturība
- Viegli ieklājama
- Universāls stiegrojošs elements

### **Lietošanas instrukcija:**

- 1) 100 mm platu lentu izmanto deformācijas šuvju stiegrošanai
- 2) 200 mm platu lentu izmanto horizontālu un vertikālu virsmu (grīdu un sienu, griestu un sienu, iekšējo un ārējo stūru) savienojumos
- 3) 1000 mm platu lentu izmanto virsmām, kas ir pakļautas lielām slodzēm, biežām cikliskām iedarbībām un virsmu savienojuma vietas stiegrošanai.

### **Iestrādes tehnoloģija:**

Hidroizolācijas lente „Hidro Tape” jāiestrādā pirmās kārtas procesā ar hidrolāciju „Hidroplast” vai „Hidroplast UV” .

### **Tehniskie parametri:**

Ruļļu izmēri (platums \* garums):  
10cm \* 25m; 10cm \* 50m  
20cm \* 25m  
100cm \* 10m; 100cm \* 50m

Krāsa:

Zaļa

Izstiepšanās spēja: Audumam ar iestrādātu hidroizolāciju: